



## IPB40VMP4



- Caméra IP Bullet couleur intérieure / extérieure
- Indice de protection: IP 67 IK10
- HD 4 Méga pixel ( 2500X1600p) 25fps
- Objectif: 2,8~12 mm grand angle de vue
- Fonction: P2P - ONVIF
- Vision de nuit IR 40 M

### SPECIFICATION

|                      |  |
|----------------------|--|
| Marque VITEC         | Modèle: IPB40VMP4  |
| Image sensor         | Capteur CMOS - 3516D + OV4689  |
| Résolution           | 4 MP 2500*1600p @ 25/30fps   |
| Contre jour          | WDR  |
| Balance /Blancs      | Automatique  |
| AGC                  | Contrôle automatique de gain / manuel  |
| Objectif             | 2,8~12 mm vari focal asservie  |
| Illumination         | Couleur: 0.01 Lux - B/W: 0.001 Lux ( IR on)  |
| IR Infra rouge       | IR Led 12 x 42Pcs distance 60M Vision nuit IR On   |
| DN                   | IR-CUT / 3DNR ajustable  |
| Réduction de bruit   | 3 DNR ajustable  |
| Rapport signal bruit | >= 50db  |
| Électronique chuteur | Auto, PAL 1/50-100,000Sec  |
| Compression vidéo    | H265, H264, JPEG, MJPEG, double streaming  |
| TV Système           | PAL / NTSC   |
| Flux vidéo           | ≥ 3 flux différentes qualités  |
| Communication sortie | Sortie RJ45 10/100 M mbps / Protocol ONVIF   |
| Réseaux              | TCP/IP/UDPHTTP/FTP/RTSP/ICMP/IGMP/Etc  |
| Support              | P2P / ONVIF V: 2,4   |
| Fonction             | Alarme détection de mouvement / 3 Zones masque   |
| Caisson              | Caisson métal étanche support 3 Axis, Pare soleil  |
| Indice de protection | IP67 - IK10  |
| Support OSD          | Multi langue   |
| Monitoring           | Support multiple IoS Android Web NVR CMS IVMS  |
| Tempé stockage       | -20°C - +60°C RH20~80 % Max  |
| Tempé fonctionnement | -20°C - +60°C RH95% Max  |
| Alimentation         | 12 V DC 1 A - PoE + (802.3 at)   |
| Dimension            | 312X90X90 mm   |
| Garantie             | Garantie 1 an mise à jour firmware gratuit   |
| Certification        | RoHS 2002/95 CE / CE Conformité Européenne (EN55032, EN55024, EN50130-4) NF EN ISO 9001 2015 Directive CNIL Vidéo protection. FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |

Pris en charge de la technologie IP traitement du signal vidéo et la vidéo composite. Transmission sur le réseau Protocol TCP/IP Adresse MAC. Transmission du signal audio & vidéo de qualité, les commandes alarmes, Support Protocol ONVIF, P2P, Web, CMS, VMS.

#### Accessoires:



Testeur vidéo

**Vision Technology VITEC**  
 Division sécurité & sûreté.  
 Fabrique 21 - 120 Avenue du Port,  
 78955 Carrières-sous-Poissy France  
 Fax: +33955387112  
 www.vitech.fr  
 Mail: box@vitech.fr



IPB40VMP4 05-2019

